

HILTON

ВЕЛЮР

Описание:

Hilton – это велюр-украшение. Особая эстетика этой ткани придает диванам королевский шарм и элегантность. Такой диван – это стильный и самостоятельный элемент интерьера, который обладает своим ярким характером и декоративной самобытностью. Драгоценный шелковистый блеск, играющие переливы, выразительный рисунок - будто морозный узор и нежная палитра в 17 мягких оттенках, а также особая мягкость, эластичность и тактильность, делают коллекцию желанным интерьерным декором.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

Высокий ворс и плотная подложка наделяют ткань прекрасными эксплуатационными свойствами. Она удобна в производстве и практична в использовании. Самые распространенные бытовые загрязнения легко удаляются водой и салфеткой. А показатель истираемости в 90 000 циклов делают ее надежной и долговечной. Также мы можем рекомендовать велюр Hilton для владельцев домашних животных. Коллекция идеальна для использования в заведениях HoReCa. Hilton как будто придуман для того, чтобы нарядно украшать интерьер и создавать изящную элегантную атмосферу.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	90 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4-5	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4 4 4	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	103.2 87.3	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к пототделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 03/756/2021 от 30.12.2021.
2. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 06238.

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.

