

MISSONI

МИКРОВЕЛЮР

Описание:

Микровелюр Missoni с эффектом меланжа и тиснением рогожки создает теплую и уютную атмосферу в любом интерьере.

Прекрасная основа как для интерьера в классическом стиле, так и скандинавского (лофт) или минималистического. Коллекция Missoni легкая и пластичная, приятная на ощупь, ее ворс имеет приятную бархатистость. В коллекции преобладают сдержанные приглушенные тона различных оттенков – от бежево-серого до зелено-голубых и медных.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается, далее посредством печати и тиснения наносится рисунок дизайна. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

Ткань обладает хорошими показателями износоустойчивости и долговечности благодаря плотности 420 г/м.кв и стойкости к истиранию в 75 000 циклов. Плотный ворс обеспечивает влагоустойчивость и легкость в уходе. Флисовая подложка придает ткани дополнительную прочность и объем, что позволяет использовать ее на мебели абсолютно разных форм, а также для стяжки.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	75 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	3-4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	3-4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	>40 >40	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	см.тк1 / см.тк 2 5/5 баллов	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	Ворс / Основа: 100% Полиэстер

 belkraft

F A B R I C



Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 03/459/2021 от 06.08.2021.
2. Протоколом испытаний №Л - 84/20 от 03.02.2020.
3. Декларацией соответствия ЕАЭС №ВУ/112 11.01 ТР017 107 34946 от 07.02.2020.

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:

- не гладить,
- не тереть абразивом,
- не отбеливать,
- чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
- избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
- профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
- не стирать и не замачивать,
- барабанная сушка запрещена.

