

OMEGA

ВЕЛЮР

Описание:

Бархатистый матовый велюр Omega в 36 Сложных, утонченных и максимально разнообразных цветах настолько универсален, что подойдет для интерьеров в совершенно различных стилях: классический и современный, лофт, модерн и пост-модерн, колониальный и готический, ар-деко, экостиль, минимализм, поп-арт, шебби-шик, эклектика и др. Нежнейший ворс подарит удовольствие от каждого прикосновения. Ткань легко драпируется, поэтому подойдет для мебели любой формы.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

Густота и высокая плотность ворса 400 г/м.кв вместе с высокой устойчивостью к истиранию 100 000 циклов обеспечивают повышенную износостойкость и применимость ткани в коммерческом секторе. Легкость в уходе благодаря способности ворса удерживать влагу на поверхности. Отсутствие на ткани «пальчикового эффекта»

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	100 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4-5	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	см.тк1 / см.тк 2 5/5 баллов	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	Ворс / Основа: 100% Полиэстер

 belkraft

F A B R I C



Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 1243-6х от 13.04.2016.
2. Декларацией соответствия ЕАЭС №BY/112 11.01 ТР017 107 10397 от 26.01.2018.

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:

- не гладить,
- не тереть абразивом,
- не отбеливать,
- чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
- избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
- профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
- не стирать и не замачивать,
- барабанная сушка запрещена.

