

GLORY

ШЕНИЛЛ

Описание:

Коллекция шенилла Glory – совершенно особенная история. Она настолько же простая, насколько и сложная. На первый взгляд, Glory – это базовая коллекция, как гардеробная капсула. То, что обязательно должно быть в тканевом «гардеробе» каждого мебельного салона. Одевать диваны в шенилл Glory – одно удовольствие. Мягкая, необыкновенно тактильная, фактурная ткань. В своих простых цветовых воплощениях эта коллекция привлекает сложной фактурой и отделкой. Мягкий серебристый блеск будто теплым инеем покрывает ткани. Мелкий рубчик имитирует микровельвет, придавая тканям легкость и игривость. А пестрая нить в шенилльном плетении добавляет краскам глубины.

Способ производства:

Шенилловая нить изготавливается особым способом: в основную гладкую нить вплетаются начесанные пушистые волокна, после чего заготовка крепко скручивается, образуя нитку с плотной ворсистой структурой. Далее из них изготавливают ткань, вплетая шенилловые волокна в нити основы. И чем большее число шенилловых нитей вплетается в полотно, тем плотнее и тяжелее будет материал. Для достижения определённого цвета ткань красится в куске (лоте) от 800 до 1200 метров. Поэтому между разными лотами возможен оттенок, что допустимо в производстве крашенной ткани.

Исключительные свойства:

Плотная, но не тяжелая, ткань обладает отличными техническими характеристиками. Проведенные нами тесты показали высокие результаты истираемости 60 000 циклов и прочности на разрыв. Поэтому мы смело можем рекомендовать эту коллекцию как для домашнего, так и для коммерческого использования. А эластичная подложка Ponch не утяжеляет ткань и позволяет использовать ее в самых разных формах и дизайнах.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	60 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4-5	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	110 49	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к поттоделению	Не менее 3 баллов	5/5 баллов	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 03/102/2023 от 07.03.2023.
2. Протоколом испытаний № Л-687/22 от 20.10.2022.
3. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. TP017 107.01 06951.

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



in touch
by belkraft